

Hackmann Stall- und Mehrzwecktüren aus Edelstahl/Kunststoff

Innentüren Isoplus

Diese Türen wurden ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen entworfen und sind speziell für häufigen Gebrauch konzipiert. Das Türblatt besteht aus einer Sandwichplatte, die mit einer Platte aus hochwertigem Polypropylen-Copolymer (PPC) verkleidet ist, und einem extra isolierenden Kern im Innern. Die Standardfarbe ist grau (ähnlich RAL 7040), optional auch in weiß lieferbar.

- ✓ Unsere Innen- und Außentüren sind zwei einzigartige Türkonzepte, sie sind unter anderem wegen ihren isolierenden und korrosionsbeständigen Eigenschaften beliebt. Außerdem zeichnen sich diese Türen durch den Einsatz hochwertiger Grundstoffe wie Edelstahl und recycelbare Kunststoffe aus.
- ✓ Durch ihre Zusammensetzung sind die Türen zugleich sehr formfest und leicht zu handhaben. Der Rahmen ist sehr robust, ebenso wie die Türblatsumrahmung, die aus hochwertigem Edelstahl besteht.
- ✓ Diese Türen passen sich an: Links oder rechts drehend, diese Türen können sie verwenden, wie sie es benötigen. Die Gummidichtung sorgt für einen zugfreien Raum, der ihren Energieverbrauch in Grenzen hält.



Optional Schiebeknauf
mit Schloss aus Edelstahl



Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78
www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

Außen- und Innentüren

Die Stall- und Mehrzwecktür kann sowohl innen als auch außen verwendet werden. Das Türblatt hat an der Außenseite eine hochwertige, stoßfeste Platte aus GRP (glasfaserverstärktem Polyester) und an der Innenseite einen Kern aus PIR-Isolierung mit hoher Dichte. Die Standardfarbe ist weiß (ähnlich RAL 9010), ansonsten RAL-Ton nach Wahl.

Die Vorteile im Überblick

- ✓ Isolierende Innen- und Außentür
- ✓ Korrosionsfrei und feuchtigkeitsbeständig
- ✓ Links und rechts anwendbar
- ✓ Robuster Eckrahmen und Scharniere aus Edelstahl
- ✓ Gummidichtung für zugfreien Raum
- ✓ Kunststofftürblatt und -griff (mit rundem Handgriff)
- ✓ Schloss mit Schließblech aus Edelstahl

Anwendungsbereiche

- Viehzuchtbetriebe
- Werkshallen
- Lebensmittelindustrie
- Industrie
- Sonstige Betriebsgebäude
- Biogasanlagen

Optionen

- Plexiglasfenster (600 x 300 mm)
- Edelstahlfenster (ca. 710 x 710 mm)
- Türlüftung
- Verschiedenste Drücker- und Schließfunktionen
- Türöffnungsfunktionen für Fluchttüren



Standardmaße, sowohl als Drehtür als auch als Schiebetür lieferbar: (lichtes Maß im Mauerwerk in mm)

750 x 2000 750 x 2125
875 x 2000 875 x 2125 875 x 2375
1000 x 2000 1000 x 2125 1000 x 2375

1250 x 2000 1250 x 2125
2-flg. Drehtüren und Schiebetüren
bis 3000 x 3000 mm lieferbar