



Technische gegevens

Plaatafmeting: 170 × 470 × 44 mm
Noppenafstand (hart/hart):
150 × 450 mm – Vitaal Kalf-conform
Materiaal: Polyurethaan (plaat),
roestvrij staal (montageplaten)

Funcalf Kalverborstel / PUR-Noppenplaat

De duurzame, onderhoudsvriendelijke oplossing voor meer dierenwelzijn in de kalverstal

Onze Funcalf PUR-noppenplaat is het moderne alternatief voor traditionele EPDM-uitvoeringen of borstels met haren. Gemaakt van hoogwaardig polyurethaan (PUR) biedt deze plaat een veel langere gebruiksduur, overtreft conventionele materialen op het gebied van slijtvastheid en onderhoudsgemak – en voldoet aan alle eisen van het kwaliteitsprogramma Vitaal Kalf (vanaf 2025).

De flexibele, zachte noppen stimuleren het natuurlijke schuurgedrag, bevorderen de vachtverzorging en verhogen het welzijn van de dieren. Dankzij de doordachte vorm bereiken de kalveren ook moeilijk toegankelijke lichaamsdelen, zonder risico op verwondingen.

Unieke voordelen van de Funcalf PUR-noppenplaat

✓ Uiterst duurzaam & slijtvast

Ook bij dagelijks gebruik blijft de plaat vormvast. Zelfs wanneer de noppen na jaren slijten, blijft een minimale hoogte van 10 mm behouden – zoals wettelijk vereist. PUR is vele malen duurzamer dan EPDM

✓ Geen losse haren – geen vervanging nodig

In tegenstelling tot borstelvarianten met haren, vallen er geen haren uit. Dit vermindert onderhoud, bespaart kosten en zorgt voor blijvende functionaliteit.

✓ Diergerichte nophoogte & -vorm

Geleidelijke nophoogtes (22–27–32–27–22 mm) creëren een ronde contour zoals bij klassieke ronde borstels – ideaal voor gebruik op alle lichaamsdelen.

✓ Perfecte vachtverzorging & comfortgedrag

Het flexibele PUR-materiaal maakt aangenaam schuren mogelijk, stimuleert de doorbloeding van de huid en ondersteunt natuurlijk comfortgedrag – zonder risico op verwondingen

✓ Bestand tegen chemicaliën & ammoniak

Zeer resistent tegen stallucht, reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen. Geen verharding, blijvende elasticiteit en hygiënisch oppervlak.

✓ Compact & ruimtebesparend

Door de slanke bouw ook geschikt voor kleinere hokken. De hoogte is optimaal voor alle diergroottes – in tegenstelling tot lagere modellen (slechts ca. 260 mm hoog).

✓ Eenvoudige & stabiele montage

Directe bevestiging op buizen voorkomt vuilophoping. Roestvrijstalen montageplaten zijn inbegrepen. Alleen het schroefmateriaal dient – afhankelijk van de dikte en uitvoering van het stalsysteem – apart gekozen te worden.

✓ Geen verborgen kosten

Alle montageplaten zijn in de prijs inbegrepen – geen extra aankopen nodig.